

TECHNICAL DATA SHEET

APP - 37 BEBAS BOCOR

DESKRIPSI

APP-37 Bebas Bocor adalah cat pelapis anti bocor yang bersifat elastis, kedap air serta sangat tahan terhadap cuaca. Dapat digunakan untuk keperluan eksterior dan interior pada permukaan atap dan dinding.

ATURAN PEMAKAIAN

- Jika diperlukan, tambahkan air bersih maksimal 10%.
- Aduk cat hingga merata.
- Gunakan kuas, spray atau rol.
- Bersihkan seluruh peralatan yang telah selesai digunakan dengan air bersih.

DATA TEKNIS

Warna & Tampilan	Low Sheen, Sesuai Kartu Warna
Waktu Kering	Kering Permukaan : 15 Menit Kering Sempurna : 1 - 2 Jam
Daya Sebar (Teori)	$\pm 2\text{m}^2/\text{Kg}$
Pilihan Warna	12 Warna
Interval Pengecatan Berikutnya	1 - 2 Jam
Anjuran Lapisan	Minimal 2 Lapis

KEMASAN

- 1 Liter
- 4 Liter
- 18 Liter

INFORMASI KESELAMATAN & INSTRUKSI PENYIMPANAN

- Pastikan area pengecatan memiliki sirkulasi udara yang baik atau ventilasi.
- Simpan cat di tempat yang sejuk, kering, berventilasi dan tidak terkena sinar matahari langsung.
- Simpan pada wadah tertutup dapat dalam posisi aman dan tegak.
- Jangan menghirup secara langsung ketika cat terbuka.
- Jauhkan dari makanan & minuman serta jangkauan anak-anak.
- Gunakan pelindung mata saat melakukan pengecatan. Jika terkena mata, segera bilas dengan air bersih secara menyeluruh. Jika diperlukan, segera konsultasikan ke dokter.
- Jangan membuang sisa cat kedalam drainase atau saluran air karena akan berdampak pada pencemaran lingkungan.



WATERPROOF



EASY WASH



BRUSH ON



ROLL ON



INTERIOR



EXTERIOR



Manufactured By:

PT. PACIFIC FEDERAL FACTORY
Kawasan Industri Global Mega Top B-03
Batam Centre, Indonesia

Telp. 62-778-471922/471933 Fax. 62-778-471995

Website : www.pffindonesia.com

